


**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Blücher Metal A/S  
Pugdølvej 1  
DK-7480 Vildbjerg  
Telefon: +45 99 92 08 00  
Telefax: +45 97 13 33 50  
Internet: www.blucher.dk


**Afløbsskål til bruseniche med betongulv****BLÜCHER****type 378****dim. 56 mm****FABRIKAT:**

Blücher Metal A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: BM
- Typebetegnelse
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:****Montering:**

Afløbsskålen er med flange for smøremembran og monteres i forbindelse med afløb fra brusebad, og afløbet tilsluttes tilkøbt P-vandlås, vandrør med demonterbar standrør eller føres til et gulv afløb i samme rum. Afløbsskålen indstøbes i beton efter leverandørens forskrifter.

Ved tilslutning til gulv afløb skal afløbsrøret fra afløbsskålen til gulv afløbet i hele dets længde lægges med fald til gulv afløbet.

Ved tilslutning til P-vandlås placeres vandlåsen, således at denne er let tilgængelig for rensning.

Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for rensning.

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Afløbsnormen og SBI-anvisning 252

Montage af gulv afløbet skal udføres efter leverandørens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1664.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

**Tilslutning:**

Ved tilslutning til stikmuffesamlinger på plastrør anvendes den til plastrøret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

**Afløbsstrøm:**

Gennem afløbsskålen og tilhørende vandlås kan der maksimalt afledes 0,95 l/s  $\approx$  1. brugsgenstand.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**


**Udførelse:** Afløbsskålen er med lodret udløb og udformet som en afløbsrende med en rektangulær ramme for rist i varierende højder. Afløbsskålen har gulvflange for smøremembran.

Afløbsskålen produceres i varierende længder fra 300 til 2000 mm.

**Materiale:** Rustfrit stål.

**Tilslutning:** Afløbsskålens udløb er med udvendig diameter 56 mm for stikmuffesamling på afløbsrør. Skålen leveres med overgang til P-vandlås med lodret indløb i dimension 56 mm.

Afløbsskålen leveres med rammebredder på 20 mm og leveres uden rist.

**BEMÆRKNINGER:**

De anførte betingelser om placering, montering og rensning er udformet under hensyntagen til, at ledninger, der føres i gulv og til gulv afløb, som regel ligger med ringe fald og let giver anledning til slamaflejringer og dermed til ilde lugt i rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at forstoppes.